



**SOLARMATIC®**  
SONNENSCHUTZ

## I25M Aluminiumjalousie mit Monokette

### Monoantrieb

- Leichtläufiges Übersetzungsgetriebe mit **schneller Verfahzeit**
- Die Ketten sind **endlos und unverschleiß hergestellt**
- Kunststoffteile und Ketten in weiß oder grau
- Das SOLARMATIC®-Mono-**Getriebe ist flächenbündig mit der Lamelle**



### Oberschiene

Oberschienen werden aus kalt gewalztem, hochwertigem Stahl hergestellt, 25 mm tief und 25 mm hoch. Die Profile werden farblich den Lamellen angepasst und mit einem langlebigen Polyesterlack einbrennlackiert. Die Kunststoffendkappen sind farblos gehalten und schließen bündig mit dem Oberschienenprofil ab.

### Lamelle

16 mm oder 25 mm breit, hergestellt aus einer qualitativ hochwertigen Aluminiumlegierung, die chromatisiert wird, um eine maximale Verbindung zwischen dem Aluminium und den bei einer hohen Temperatur einbrennlackierten Polyesterlack zu gewähren. Lamellenstärke mind. 0,21 mm

### Textilien

Schnur und Leiterkordel bestehen aus gekrumpftem und langlebigem Polyestergergarn, farblich den Lamellen angepasst.

### Unterschiene

Unterschienen werden aus kaltgewalztem, hochwertigem Stahl hergestellt, 20 mm tief und 8 mm hoch. Die Profile werden farblich den Lamellen angepasst und mit einem langlebigen Polyesterlack einbrennlackiert. Die Kunststoffendkappen sind transparent und schließen bündig mit der Unterschiene ab.

### optionale Seitenführung

Polyamidummanteltes Stahlseil, 1 mm stark **inkl. Spannfedern** in der Oberschiene.

