

THERMO

Blendschutzklasse 3, Sonnenschutzklasse 2,
sehr guter visueller und thermischer Komfort



Vertikaljalousien
127 mm



Rollos



Flächenvorhänge

technische Werte siehe Rückseite

SCREENS II

8000

8035

8036

8037

8038

8039

8040

8041

THERMO

geeignet als:



Vertikaljalousien
127 mm
(89 mm auf Anfrage)



Rollos



Flächenvorhänge

Stoff-nummer	Farbe	LT	LR	g-tot	Gewicht	Gewebe
8000	schwarz	2 %	60 %	0,37	226 g/m ²	100 % recyceltes PET
cradle-to-cradle zertifiziert (weitere Infos siehe techn. Datenblatt)						
8035	weiß	7 %	64 %	0,35	290 g/m ²	100 % Trevira CS
8036	grau	5 %	60 %	0,36	290 g/m ²	100 % Trevira CS
8037	anthrazit	4 %	59 %	0,37	290 g/m ²	100 % Trevira CS
PVC- und halogenfrei, Öko-Text zertifiziert (weitere Infos siehe techn. Datenblatt)						
8038	weiß	7 %	70 %	0,33	320 g/m ²	35 % Polyester / 65 % PVC
8039	weißgrau	5 %	70 %	0,33	320 g/m ²	35 % Polyester / 65 % PVC
8040	grau	5 %	70 %	0,34	320 g/m ²	35 % Polyester / 65 % PVC
8041	schwarz	4 %	71 %	0,33	320 g/m ²	35 % Polyester / 65 % PVC
(weitere Infos siehe techn. Datenblatt)						

*gemessen bei 2-fach-Verglasung, UG = 1,2 und g = 0,59 nach DIN 14501,
LT = Lichttransmission, LR = Lichtreflexion



schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



einseitig
alubedampft



Öffnungsfaktor
ÖF = 4 %



Bildschirmarbeits-
platz geeignet