Textilscreens Sergé 600

S600/002002 white	S600/002007 white / pearl grey	S600/008007 linen / pearl grey	S600/007082 grey / white sand	S600/033033 sandstone
S600/002061 white / white grey	S600/007002 pearl grey / white	S600/001002 grey / white	S600/007007 perl grey	S600/033001 oyster shell
S600/032031 duck egg	S600/033032 soft clay	S600/008015 linen / lichen	S600/001001 grey	S600/001061 grey / white grey
S600/001010 grey / charcoal	S600/010010 charcoal	S600/010011 charcoal / bronze		

SOLARMATIC's Sergé 600 % ist der ideale Sonnenschutz-Behang für Senkrecht- und Fallarmmarkisen, sowie Markisoletten.

Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- idealer Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

Gewebe-Eigenschaften

Blendschutz

Tuchbreite 270 cm

schwer entflammbar nach DIN 4102 B1

Öffnungsfaktor 6 %

OEKO-TEX® CONFIDENCE IN TEXTILES STANDARD 100

42 % Glasfaser
58 % PVC
Gewebe

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung lt. DIN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	LT	F_C -Wert
S600/002002	white	21	0,36
S600/002007	white / pearl grey	11,5	0,42
S600/008007	linen / pearl grey	10,8	0,43
S600/007082	grey / white sand	8,7	0,43
S600/033033	sandstone	7,1	0,50
S600/002061	white / white grey	12,4	0,38
S600/007002	pearl grey / white	11,7	0,40
S600/001002	grey / white	6,7	0,45
S600/007007	pearl grey	10,1	0,45

Stoff-Nr.	Farbe	LT	F_C -Wert
S600/033001	oyster shell	8,3	0,51
S600/032031	duck egg	7,1	0,50
S600/033032	soft clay	7,8	0,49
S600/008015	linen / lichen	8,3	0,50
S600/001001	grey	3,5	0,52
S600/001061	grey / white grey	3,9	0,46
S600/001010	grey / charcoal	3,6	0,54
S600/010010	charcoal	3,6	0,55
S600/0100011	charcoal / bronze	6,1	0,54

LT = Lichttransmission in % / Fc-Wert bei Referenzverglasung g = 0,59 und UG = 1,2

nach DIN 14501

Stoff-Nr.	Blend-schutz-klasse	Sicht-schutz bei Nacht	Sicht-kontakt nach außen	Tageslicht-nutzung
S600/002002	1	2	0	2
S600/002007	0	1	3	1
S600/008007	1	2	1	1
S600/007082	1	1	3	1
S600/033033	1	1	3	1
S600/002061	1	2	1	1
S600/007002	1	2	1	1
S600/001002	3	2	2	1
S600/007007	1	1	3	1

Stoff-Nr.	Blend-schutz-klasse	Sicht-schutz bei Nacht	Sicht-kontakt nach außen	Tageslicht-nutzung
S600/033001	1	1	3	1
S600/032031	1	1	3	1
S600/033032	1	1	3	1
S600/008015	1	2	1	1
S600/001001	3	2	2	1
S600/001061	3	2	2	1
S600/001010	3	2	2	1
S600/010010	3	2	2	1
S600/0100011	1	1	3	1

Weitere Informationen zu den Blendschutz-, Sichtschutzklassen und der Tageslichtnutzung nach DIN 14501 siehe www.ROLLOS.de

* Grundlage für den Ug-Wert ist die DIN EN 673 in W/m²K | Der g-Wert (Energiedurchlass) nach DIN EN 410 in %
Bei den o.g. Fenster handelt es sich um die am häufigsten verbauten Fenster.

Ersatztuch
Senkrechtmarkise
Zip
Fallarmmarkise
Markisolette
Balkonumrandung
Rollo
Flächenvorhang

GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE