

FREITRAGEND Elektro 230 V (mit verstärkten Führungsschienen)

max Breite:	450 cm (mind. Breite: 60 cm*)
max. Höhe EL 80 N:	500 cm
max. Höhe EL 80 NF:	400 cm
max. Fläche:	12 m ²
Oberschiene:	5,7 x 5,1 cm, verzinktes U-Profil, optional: stranggepresstes Aluminiumprofil (gegen Aufpreis), Lager wartungsfrei und ohne Geräuschbildung
Lamellen:	EL 80 N: 80 mm gewölbte, beidseitig gebördelte Lamellen aus speziell legiertem Aluminiumband, einbrennlackiert, sämtliche Aufzugsbandstanzungen tiefgezogen EL 80 NF: 80 mm breite gewölbte Lamellen aus spezielllegiertem Aluminiumband, einbrennlackiert, jede dritte Lamelle ist mit schwarzen Kunststoffpolyamidösen ausgestattet, Behang fährt mit nach außen geschlossenen Lamellen ab und mit geöffneten Lamellen (90° Wendung) auf, optional: 180° Wendung (ohne Aufpreis)
Lamellenfarbe:	siehe Außenjalousie-Farbkarte
Führung:	EL 80 N: Seitenführung durch schwarze Führungsrippel, wechselseitig mit den Lamellen verbunden EL 80 NF: Seitenführung durch schwarze Führungsrippel mit den Lamellen verbunden, jede dritte Lamelle beidseitig genippelt EL 80 N / EL 80 NF: Führungsschienen in CO silber eloxiert, optional: RAL 9016, RAL 9006 oder RAL 7016 (ohne Aufpreis), weitere RAL-Farben (gegen Aufpreis), PVC-Gleitprofil zur geräuscharmen Führung, Befestigung der Führungsschienen mit verstellbaren Abstandshaltern (Typ F) aus Aluminium, optional: untere Führungsschiene eckig (ohne Aufpreis)
Blende:	0,2 cm Aluminiumblech, gekantet, bei Montage zwischen Führungsschienen: Befestigung von Einzelblenden mit 2 Blendenböden über Halteprofile an Führungsschienen, optisch laufen hier Führungsschienen durch bei Blendenmontage auf den Führungsschienen: Befestigung der Blenden am Ende der Blendenböden an den Führungsschienen, optisch laufen hier die Blenden durch
Antrieb:	230 V Wechselstrommotor mit Thermoschutzschalter mit VDE- und Funkschutzzeichen, optional: Funkantrieb (gegen Aufpreis)



Bedienung
Heben und Senken, sowie Wendung der Lamellen mittels Spezial-Rast / Tastschalter (Auf- oder Unterputz)



DETAILZEICHNUNGEN

Vertikalschnitt freitragende Ausführung

