



Beamer- und Verdunkelungsrollo (6018)

weiß / schwarz oder schwarz / weiß



als Verdunkelungsanlage



Verdunkelung



Bahnenbreite
290 cm



272 g/m²



Materialdicke
0,26 mm



Gewebe

Einsatzbereiche

- Schulungsräume, Schulen, private Räume mit Beamer

Eigenschaften

Stoff-Nr.	Farbe	für innen	für außen
6018	weiß / schwarz	x	-





Beamer- und Verdunkelungsrollo (9040)

weiß (glatt) / weiß (rauh)



Glatt oben bei Filmleinwand



Verdunkelung



Bahnenbreite
300 cm



730 g/m²



Materialdicke
0,55 mm



schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



Gewebe



PVC beschichtet



recyclebar

Bindung:
Garn:
Reißfestigkeit:
Weiterreißfestigkeit:
Haftvermögen:
Endbearbeitung:
Hitzebeständigkeit:
Kältebeständigkeit:

Leinwand 1/1
550 / 1100 dtex PES HT
250 daN / 5 cm
20 daN
B / 8 daN / 5 cm
lackiert matt PVDF
bis + 70° C
bis -30° C



Einsatzbereiche


- Schulungsräume, Schulen, private Räume mit Beamer

Eigenschaften

Stoff-Nr.	Farbe	für innen	für außen
9040	weiß (glatt) / weiß	x	x





**GROUP
SOLARMATIC®**
IHR SONDERBAU-EXPERTE



Beamer- und Verdunkelungsrollo (9041)

weiß / schwarz oder schwarz / weiß



als Verdunkelungsanlage



Verdunkelung



Bahnenbreite
515 cm



800 g/m²



schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



Gewebe



PVC beschichtet

Bindung: Leinwand 1/1
Fadendichte (K/S pr cm): 9/10
Reißfestigkeit: 5000 / 1600 N / 5 cm
Weiterreißfestigkeit: 200 / 700 N

Einsatzbereiche

- Schulungsräume, Schulen, private Räume mit Beamer

Eigenschaften

Stoff-Nr.	Farbe	für innen	für außen
9041	weiß / schwarz	x / als ZIP	-