

DARK Clean (6020 - 6021)



Rollo



Flächenvorhang



SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften

Verdunkelung	Bahnbreite 250 cm	315 g/m ²	Materialdicke 0,32 mm	schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	Gewebe	für medizinisch sensitive Bereiche	feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet							

Einsatzbereiche

- Arztpraxen und andere medizinisch sensitive Bereiche
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission
6020	weiß	0 %
6021	beige	0 %

gemessen mit Normverglasung $g = 0,59$, $U = 1,2$

DARK Clean (7015 - 7018)




Vertikaljalousie
127 mm



Rollo



Flächenvorhang



SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Dark Clean ist desinfizierbar, abwischbar, PVC- und halogenfrei., auf Anfrage gibt es auch eine B1-Qualität.

Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften

Verdunkelung	Bahnbreite 250 cm	510 g/m ²	Materialdicke 0,33 mm	Gewebe	für medizinisch sensitive Bereiche	feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet
		schwer entflammbar nach DIN 4102 B1					

Einsatzbereiche

- Arztpraxen und andere medizinisch sensitive Bereiche
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	Lichtreflexion	Lichtabsorbtion	Wärmereflexion	Fc-Wert
7015	weiß	0 %	83 %	17 %	69 %	0,58
7016	grau	0 %	59 %	14 %	36 %	0,69
7017	beige	0 %	78 %	22 %	58 %	-
7018	schwarz	0 %	10 %	90 %	8 %	-

gemessen mit Normverglasung $g = 0,59 / U = 1,2$

DARK Clean

(9010 - 9011)



Rollo



Flächenvorhang



SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften

Verdunkelung bis 200.000 lux	Bahnbreite 170 cm	650 g/m ²	Materialdicke 0,60 mm	permanent schwer entflammbar nach DIN 4102 B1	100% Polyester	PVC- beschichtetes Polyester-Gewebe	für medizinisch sensitive Bereiche
feucht abwischbar	feuchtraumgeeignet	100 % recyclfähig					

Einsatzbereiche

- Schlafräume
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	g _{tot}
9010	weiß	0 %	0,27
9011	anthrazit	0 %	0,28

gemessen mit Normverglasung g = 0,32 U = 1,1

Weitere Farben für Projekte auf Anfrage.