DARK

Vertikaljalousie
89 / 127 mm

Rollo

Flächenvorhang





SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach DIN 14501. Mehr unter: https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/

Gewebeeigenschaften

Verdunkelung

Bahnenbreite
200 cm

310 g/m²

Materialdicke
0,45 mm

Gewebe

PVC- und
halogenfrei

feucht abwischbar

feuchtraum-
geeignet

für Bildschirm-
arbeitsplätze

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

MADE IN GERMANY

Einsatzbereiche

- Schlafräume
- Schulungsräume zur Abdunkelung

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttrans-mission	gtot	Blendschutz-klasse	Sichtschutz bei Nacht	Sichtkontakt nach außen	Tageslichtnutzung
6080	weiß/weiß	0 %	0,32	4	4	0	0
6081	créme/weiß	0 %	0,33	4	4	0	0
6082	grau/weiß	0 %	0,34	4	4	0	0
6083	gelb/weiß	0 %	0,32	4	4	0	0
6084	rot/weiß	0 %	0,33	4	4	0	0
6085	weinrot/weinrot	0 %	0,33	4	4	0	0
6086	grün/weiß	0 %	0,33	4	4	0	0
6087	blau/weiß	0 %	0,35	4	4	0	0

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2

GROUP
SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE