

# FIREPROOF A2



Vertikaljalousie 127 mm  
(89 mm auf Anfrage)



Rollo



(auf Anfrage)



7070



7071



7071

SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

## Gewebeeigenschaften

Blendschutz	Bahnenbreite 200 cm	180 g/m <sup>2</sup>	Dicke 0,24 mm	Gewebe	PVC- und halogenfrei	für Bildschirm- arbeitsplätze (farbanhängig)	nicht brennbar nach <b>DIN 4102 A2</b>
Energieeinsparung	gute Schallschutz- eigenschaften						

## Einsatzbereiche

- Arbeits- und Büroräume mit Sichtverbindung nach draußen
- Wohnräume mit Sichtverbindung nach draußen

## licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	Wärmereflexion	g <sub>tot</sub>
7070	weiß	34 %	53 %	0,41
7071	crème	30 %	50 %	0,41
7071	hellgrau	27 %	39 %	0,45

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2