

THERMO Metal

rückseitig metallisiert



Vertikaljalousie



Rollo



Flächenvorhang



6045




6046




6047




6048



6049



6050



6051



6052

SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften



Blendschutz
Klasse 3 (außer weiß)



Bahnenbreite
200 cm



105 g/m²



schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1



Gewebe



rückseitig
metallisiert



für Bildschirm-
arbeitsplätze



Materialdicke
0,31 mm



bedingt feucht
abwischbar



Energieeinsparung

Einsatzbereiche

- Arbeits- und Büroräume mit Sichtverbindung nach draußen
- Wohnräume mit Sichtverbindung nach draußen

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	g _{tot}	F _c -Wert	Blendschutzklasse	Sichtkontakt nach außen	Sichtschutz bei Nacht
6045	lachsrot	1 %	0,40	0,67	4	0	4
6046	papayaorange	1 %	0,40	0,68	3	0	4
6047	mangogelb	1 %	0,40	0,68	3	0	4
6048	kiwigrün	1 %	0,40	0,68	3	0	4
6049	babyblau	1 %	0,40	0,67	4	0	4
6050	petrolblau	0 %	0,40	0,67	4	0	4
6051	weiß	5 %	0,40	0,67	2	0	3
6052	hellgrau	3 %	0,40	0,40	3	0	4

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2



GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE