

THERMO mini



Vertikaljalousie
89, 127 mm



Rollo




Flächenvorhang




6070



7050



7051



7052

SOLARMATIC's innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften

Blendschutz

125 g/m²

Gewebe

Materialdicke
0,2 mm

Bahnbreite
238 cm

Öffnungsfaktor
OF = 5 %

PVC
FREI

für PC-
Arbeitsplätze
geeignet

schwer entflammbar
nach DIN 4102 B1

OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES
STANDARD 100

Einsatzbereiche

- sommerlicher und winterlicher Wärmeschutz für Wohn- und Arbeitsräume
- Blendschutz für Bildschirmarbeitsplätze

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttransmission	g _{tot}	F _c -Wert	Blendschutzklasse	Sichtkontakt nach außen	Sichtschutz bei Nacht
6070	hellgrau	10 %	0,31	0,50	1	1	2
7050	mittelgrau	8 %	0,32	0,54	1	1	2
7051	dunkelgrau	7 %	0,33	0,54	1	2	2
7052	anthrazit	5 %	0,33	0,55	1	2	2

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2

