

THERMO Pearl I





Vertikaljalousie
89, 127 mm



Rollo



Flächenvorhang



SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501**. Mehr unter: <https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/>

Gewebeeigenschaften



Blendschutz



Bahnbreite
230 cm



240 g/m²



Materialdicke
0,35 mm



Gewebe



perglanz-
beschichtet



für PC-Arbeitsplätze
geeignet



schwer
entflammbar
nach DIN 4102 B1



PVC- und
halogenfrei



Einsatzbereiche

- Arbeits- und Büroräume mit Sichtverbindung nach draußen
- Wohnräume mit Sichtverbindung nach draußen

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttrans- mission	Wärme- reflexion	gtot	Fc-Wert	Blendschutz- klasse	Sichtkontakt nach außen	Sichtschutz bei Nacht
6000	weiß	9 %	76 %	0,32	0,54	2	1	3
6001	beige	10 %	71 %	0,34	0,58	2	1	3
6002	crème	8 %	65 %	0,36	0,61	2	1	3
6003	hellgrau	7 %	68 %	0,35	0,59	3	0	4
6004	mittelgrau	3 %	67 %	0,35	0,59	3	0	4
6005	lichtgrau	5 %	63 %	0,36	0,61	3	0	4
6006	dunkelgrau	1 %	51 %	0,40	0,68	3	1	3
6007	blau	1 %	59 %	0,38	0,64	2	1	3

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2



GROUP SOLARMATIC®
IHR SONDERBAU-EXPERTE