THERMO Pearl II

Vertikaljalousie
89, 127 mm

Rollo

Flächenvorhang







SOLARMATICs innovatives Sonnenschutzgewebe kann als Lamelle, Innenrollo oder Flächenvorhang für Sie konfektioniert werden. Besonders beliebt ist auch der Austausch vorhandener Behänge zur Verbesserung des thermischen und visuellen Komforts nach **DIN 14501.** Mehr unter: https://textilscreens.de/gewebe/thermo-rollos-gegen-hitze/

Gewebeeigenschaften

Blendschutz

Bahnenbreite
230 cm

320 g/m²

Dicke
0,4 mm

Material

perlglanz-
beschichtet

für PC-Arbeitsplätze
geeignet

schwer
entflammbar
nach DIN 4102 B1

Einsatzbereiche

- Arbeits- und Büroräume mit Sichtverbindung nach draußen
- Wohnräume mit Sichtverbindung nach draußen

licht- und wärmetechnische Eigenschaften als Richtwerte mit Referenzverglasung nach DIN EN 14501

Stoff-Nr.	Farbe	Lichttrans-mission	Wärmereflexion	gtot	Fc-Wert	Blendschutz-klasse	Sichtkontakt nach außen	Sichtschutz bei Nacht
7020	weiß	5 %	78 %	0,31	0,43	4	1	3
7021	düne	5 %	78 %	0,32	0,42	3	1	3
7022	beige	6 %	78 %	0,32	0,43	3	1	3
7023	leinen	7 %	78 %	0,31	0,44	3	1	3
7024	grau	4 %	78 %	0,31	0,42	4	1	3
7025	anthrazit	2 %	76 %	0,32	0,44	3	0	4
7026	graphite	1 %	74 %	0,33	0,43	3	0	4
7027	blau	1 %	76 %	0,32	0,43	3	0	4

gemessen mit Normverglasung g = 0,59, U=1,2