

LEISTUNGSVERZEICHNIS - BILDSCHIRMARBEITSPLATZ:

Liefern und fachgerechtes Montieren von Vertikaljalousien für Bildschirmarbeitsplätze gemäß EU-Richtlinien.

Die Oberschiene muss beinhalten:

ein wartungsfreies Getriebe mit Rutschkupplung zur einwandfreien Ausrichtung der Lamellen, ein optisch ansprechendes abgerundetes weißes Profil (bis 7.000 mm aus einer Schiene), Lamellenabstandshalter aus Edelstahl, transparente Lamellenaufhängen, die ohne Spezialwerkzeuge zu wechseln sind. Behangaufteilung nach Wahl des Auftraggebers.

Anforderung an das Gewebe:

perlglanzbeschichtet, antimikrobiell ausgerüstet, schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1, Lichttransmission max. 2 %, Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Lamellenbreite 127 mm, Materialgewicht mind. 265 g/qm, Wärmereflexion mind. 72 %

Montage an der Wand/ Decke, Untergrund: z.B. Rigips

Variante 1


Position 01: Breite x Höhe ... Stck EP GP

oder

Variante 2:


Position 01: lfd. m Breite bei einer Höhe von . . . cm EP GP

1




2

nur mit dem Finger
wegdrücken . . .
(ohne Werkzeug !!!)



Hitzereflexionslamelle C 001 (72% Hitzereflexion)



ausgezeichnetes
Hängeverhalten



Reflexion-
Licht 82%



Absorption 2%



Transmission
16%



schwer entflammbar
DIN 41002 B1




lichtecht nach
DIN 54004



antimikrobiell
beschichtet



265 g/m²



perlglanz-
beschichtet



bedingt feucht
abwaschbar