

LEISTUNGSVERZEICHNIS - VERDUNKELUNG:

Liefern und fachgerechtes Montieren von Vertikaljalousien für Verdunkelung.

Die Oberschiene muss beinhalten:

ein wartungsfreies Getriebe mit Rutschkupplung zur einwandfreien Ausrichtung der Lamellen, ein optisch ansprechendes abgerundetes weißes Profil (bis 7.000 mm aus einer Schiene), Lamellenabstandshalter aus Edelstahl, transparente Lamellenaufhänghaken, die ohne Spezialwerkzeuge zu wechseln sind. Behangaufteilung nach Wahl des Auftraggebers.

Anforderung an das Gewebe:

besonders geeignet für Schulungs- und Konferenzräume, 0 % Lichttransmission, 100 % Polyester, PVC frei, schwer entflammbar nach DIN 4102 - B1, feuchtraum geeignet, feucht abwischbar, Lichtreflexion mind. 83 %, Farbe nach Wahl des Auftraggebers, Lamellenbreite 127 mm, Materialgewicht mind. 440 g/qm, Wärmereflexion 78 %

Montage an der Wand/ Decke, Untergrund: z.B. Rigips

Variante 1


Position 01: Breite x Höhe ... Stck EP GP

oder

Variante 2:


Position 01: lfd. m Breite bei einer Höhe von . . . cm EP GP

1



2

nur mit dem Finger
wegdrücken . . .
(ohne Werkzeug !!!)



Hitzereflexionslamelle D 07 (78% Hitzereflexion)



ausgezeichnetes
Hängeverhalten



Reflexion-
Licht 84%



Absorption 16%



Transmission 0%



schwer entflammbar
DIN 41002 B1




lichtecht nach
DIN 54004



feuchtraum
geeignet



440 g/m²



PVC-freit



feucht abwischbar